

 **Speedglas™**



Kvalitní výkon Jednoduchost

Již od roku 1981 tisíce průmyslových svářečů spoléhá každý den na své svářečské kukly Speedglas. Představení nové svářečské kukly 3M™ Speedglas™ 100 bude přínosné pro další tisíce příležitostných svářečů, kteří budou moci poznat výhody a vlastnosti této nové řady svářečských kukel.

Vysoká kvalita za nízkou cenu

Svářečská kukla Speedglas 100 nabízí výborný poměr kvality a ceny. Svářečský filtr nabízí vysokou optickou kvalitu, spolehlivý přechod ze světlého do tmavého stavu, může být použita na většinu procesů obloukového svařování jako je svařování MMA, MIG/MAG a mnoho TIG aplikací.

Snadno použitelná svářečská kukla Speedglas 100 je ideální „první“ samozatmívací kuklou pro příležitostné svářeče, hobby svářeče, farmáře, pracovníky v údržbě nebo stavebnictví, kteří svařují nepravidelně, ale chtějí dobře vidět na provedené sváry a zároveň mít náležitou ochranu.




3M



Svářečská kazeta s pevným i variabilním stupněm zatemnění

Svářečské kazety Speedglas 100S-10 a 100S-11 mají pouze jeden stupeň zatemnění 10 a nebo 11 se světlým stavem kazety – stupeň 3. Svářečská kazeta Speedglas 100V má 5 stupňů nastavení podle potřeb svářeče – stupně 8 -12 a světlý stav kazety – stupeň 3.

Svářečská kukla Speedglas 100V má také tři možnosti nastavení citlivosti (Sensitivity): normální nastavení používané pro většinu typů svařování (ve vnitřních i vnějších prostorách), nastavení pro případ, že je poblíž další pracující svářeč a nastavení pro svařování nízkým proudem nebo obloukové svařování (např. TIG).

Technická data Speedglas™ 100	 Kazeta 100S-10	 Kazeta 100S-11	 Kazeta 100V
Ochrana zraku	EN 379	EN 379	EN 379
Klasifikace	1/2/2/3	1/2/2/3	1/2/2/3
Čas přepnutí světlý/tmavý stav	0,1 ms (+23°C)	0,1 ms (+23°C)	0,1 ms (+23°C)
Zpoždění (z tmavého na světlý stav)	150 ms	200 ms	100-250 ms
UV/IR ochrana	Stupeň 12 (trvalý)	Stupeň 12 (trvalý)	Stupeň 12 (trvalý)
Velikost průhledu	44 x 93 mm	44 x 93 mm	44 x 93 mm
Světlý stav (stupeň zatemnění)	3	3	3
Tmavý stav (stupeň zatemnění)	10	11	8-12 (nastavitelný)
Životnost baterie (hod)	1 500	1 500	1 500



3M Česko, spol. s r.o.
 Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4
 Tel.: 261 380 111, 113
 Fax: 261 380 110
 E-mail: oop.cz@mmm.com
 www.3M.cz/Speedglas

Prosím recyklujte. © 3M 2009. Všechna práva vyhrazena.